

ELEKTRONICZNY DEPOZYTOR KLUCZY

EuroDepoKey-S



Depozytor SZB EuroDepoKey-S to nowoczesne elektroniczne urządzenie systemu zarządzania kluczami. Breloki kodowe identyfikowane elektronicznie i zabezpieczone mechaniczną blokadą w gniazdach. Obsługa i komunikacja z urządzeniem realizowana jest przez monitor dotykowy 7"

System depozytora obsługuje od 10 do 400 sztuk elektronicznych breloków kodowych

Pracuje jako samodzielny system lub element kontroli dostępu CKD-500

Depozytor klucza EuroDepoKey-S zarządza elektronicznymi brelokami kodowymi, umieszczonymi w obudowach maksymalnie po 80 sztuk, połączonymi kaskadowo w jedno urządzenie, łącznie do 400 sztuk breloków. Pojedyncza obudowa składa się z modułów wykonywanych w kilku wariantach — jako tzw. panele z gniazdami na elektroniczne breloki kodowe, gniazda na euro wkładki pod konkretny profil klucza lub skrytki. Modułowa budowa pozwala na elastyczne dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb oraz daje możliwość zwiększania ilości obsługiwanych elementów w dowolnym czasie, poprzez dokładanie kolejnych modułów. Ewentualna rozbudowa następuje na systemie już istniejącym, dzięki czemu nie ma potrzeby wyposażania urządzenia w dodatkową elektronikę sterującą.

Dodatkowym atutem depozytora jest praca w sieci online — jako samodzielny system depozytor klucza lub jeden z elementów systemu kontroli dostępu CKD-500.

Zalety:

- Elektroniczna blokada i kontrola kluczy w gniazdach (slotach)
- Kompletna obudowa z zabezpieczeniem sabotażowym i elektronicznym dostępem do drzwi zabezpieczających zdeponowane breloki/klucze
- Możliwość instalacji od 10 do 400 kluczy w jednym systemie sterowanym przez PC
- Pełna identyfikacja zdeponowanego breloka (klucza kodowego) w otworze
- Kontrola włożenia breloka do właściwego otworu
- Możliwość łączenia w kaskady wielu depozytorów
- Możliwość współpracy z czytnikiem linii papilarnych
- Możliwość współpracy z dedykowanym systemem kontroli dostępu jak również adaptacji do różnych systemów kontroli dostępu
- Praca samodzielna lub w magistrali RS-485 i LAN
- Oryginalne standardowe lub adaptowane do potrzeb użytkownika oprogramowanie
- Pełna ochrona kluczy (gniazdo z blokadą)
- Prosty montaż i obsługa, szafa wieszana na ścianie
- Dostęp tylko do wybranych kluczy w zależności od uprawnień
- Współpraca z systemem CCTV
- Zasilanie awaryjne (w standardowej obudowie do 48h)
- Wymiary obudowy : (wys) 960 x (szer) 960 x (gł) 200mm
- Plomby bezpieczne do spinania kluczy/pęków kluczy z brelokiem
- Terminal zarządzający z polskim oprogramowaniem oraz kolorowym monitorem dotykowym
- Zdalne sterowanie depozytorem - z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania
- Możliwość doposażenia w moduły na euro wkładki lub skrytki ze slotami